QTECH

МИР ДОСТУПНЕЕ

IP SIP Телефон

QVP-90 / QVP-90P

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЗОР ПРОДУКТА 3
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ..... 4
3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА. 5

1. ОБЗОР ПРОДУКТА

QVP-90/QVP-90P представляет собой SIP IP телефон с широким функционалом, который обеспечивает эффективную работу по стандартам VoIP. Высокое качество звука достигается за счет эффективной и качественной аппаратной платформы и акустических испытаний в соответствии с международными стандартами. Графический дисплей LCD и интуитивное меню делает телефон очень легким в использовании.

QVP-90/QVP-90P совместим с последними SIP-стандартами. Полностью протестирован с широким диапазоном популярных софтсвичей и IP-PBX. Это идеальное и экономически эффективное решение для поставщиков услуг SIP в качестве экономичного IP терминала для услуг IP-Centrex.

QVP-90P поддерживает технологию PoE.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

VoIP протокол	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Количество линий	2
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VPN(L2TP) ,VLAN/QoS DNS клиент
Речевые кодеки	G.722, G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
Механизмы QoS	TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, AEC, AGC
Дисплей	LCD 128x64 с подсветкой
Язык интерфейса	Русский, Английский
Функциональные клавиши	4 навигационных клавиш (Вверх, Вниз, Вправо, Влево) Клавиши регулировки громкости Клавиша включения режима громкой связи Клавиша отключения микрофона Клавиша повторного набора номера 5 программируемых клавиш
Работа с вызовами	Ожидание вызова Переадресация вызовов Перевод вызова Удержание вызова Автоответ на вызов Ускоренный набор номера 3-х сторонняя конференция Режим «Не беспокоить» (DND) Голосовая почта
Приложения	Локальная телефонная книга на 800 контактов Организация контактов по группам «Черный список» контактов Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP сервера
Безопасность	Пароль на WEB интерфейс и экранное меню
Управление	Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка Конфигурация: Экранное меню, WEB, автонастройка V1/v2 TR-069 (опция)

	Отладка:TELNET, WEB
Разъемы и порты	2 x RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC) Разъем для подключения телефонной трубки Разъем для подключения питания
Источник питания	Сетевой адаптер AC 100-240В на DC 5В 1А. Не входит в комплект поставки. PoE (IEEE 802.af) – опция.
Габаритные размеры	213мм x 157мм x 39мм (Ш x В x Г)
Вес	0.62 кг без упаковки
Условия эксплуатации	Температура: от 0°C до +60°C Влажность: от 10% до 95%

3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

QVP-90	VoIP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиши, включая 5 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD экран 128*64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, (без блока питания в комплекте).
QVP-90P	VoIP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиши, включая 5 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD экран 128*64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кирилицы, поддержка PoE, (без блока питания в комплекте).