ELTEX
Комплексные решения для построения сетей

- Работа в двух диапазонах
- Поддержка 802.11ax
- Радиоинтерфейс с поддержкой MU-MIMO 2×2
- Питание PoE+ (IEEE 802.3at-2009)
- Современные средства аутентификации и шифрования

Всепогодная точка доступа

WOP-30L — точка доступа нового поколения Wi-Fi 6, обеспечивающая высокоскоростную и безопасную беспроводную сеть, которая сочетает в себе множество возможностей и сервисов, необходимых для комфортного доступа в местах с большим скоплением людей. Благодаря высокой скорости, низкой задержке, энергоэффективности, увеличенной пропускной способности и расширению радиуса действия новые точки доступа смогут предоставить множество дополнительных услуг.

WOP-30L является незаменимым решением для организации беспроводной сети в различных климатических условиях, в широком диапазоне рабочих температур и высокой влажности (парки, заводы, стадионы, т.д.), а также является идеальной платформой для организации связи в коттеджных поселках и удаленных населенных пунктах.

Масштабируемость решения

Беспроводная точка доступа WOP-30L — новейшее гибкое решение, позволяющее менять зону покрытия сети, тем самым увеличивая количество обслуживаемых мобильных устройств. Высокая производительность аппаратной платформы, возможности масштабирования и интуитивно понятный интерфейс позволяют легко и быстро разворачивать беспроводную IT-инфраструктуру.

Беспроводное подключение

Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.11ax точка доступа WOP-30L обеспечивает скорость передачи данных 574 Мбит/с (2.4 ГГц) + 1201 Мбит/с (5 ГГц). Использование технологии MU-MIMO и всенаправленных антенн позволяет сделать WOP-30L универсальным решением для организации общедоступных сетей.

Безопасность

Для обеспечения безопасного соединения поддержаны современные технологии аутентификации и шифрования по стандарту WPA3. Точки доступа нового поколения отвечают самым высоким требованиям к безопасности и совместимости с более ранними версиями стандарта 802.11.

Производительность

Для обеспечения стабильной и непрерывной работы устройства используются высокопроизводительные процессоры, позволяющие добиться высоких показателей в скорости обработки данных.

Питание

Технология PoE+ дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источника электропитания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает инсталляцию простой и не требующей больших затрат времени.

Схема применения

Конфигурация интерфейсов WOP-30L

Ethernet	Wi-Fi	Разъемы типа SMA для подключения антенны
1×2.5G	802.11a/b/g/n/ac/ax	4

Технические характеристики

Интерфейсы
– 1 порт 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE+
– Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax
– Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac/ax
– 4 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.)

Возможности WLAN
– Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
– Поддержка стандартов роуминга IEEE 802.11r/k/v
– Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx)
– Приоритеты и планирование пакетов на основе WMM
– Динамический выбор частоты (DFS)
– Поддержка скрытого SSID
– 16 виртуальных точек доступа
– Обнаружение сторонних точек доступа
– Спектроанализатор
– Поддержка WDS
– Поддержка APSD

Сетевые функции
– Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X
– Поддержка VLAN (Access, Trunk, General)
– Поддержка аутентификации 802.1X
– DHCP-клиент
– Поддержка GRE
– Передача абонентского трафика вне туннелей
– Поддержка ACL
– Поддержка NTP
– Поддержка Syslog
– Поддержка IPv6

Функции QoS
– Приоритет и планирование пакетов на основе профилей
– Ограничение пропускной способности для каждого SSID

Конфигурирование
– Удаленное управление по Telnet, SSH
– CLI
– NETCONF
– Web-интерфейс
– SNMP

Безопасность
– Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)
– Шифрование WPA/WPA2/WPA3
– Поддержка Captive Portal

Параметры беспроводного интерфейса
– Частотный диапазон: 2400–2483.5 МГц; 5150–5350 МГц, 5470–5850 МГц
– Модуляция: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
– Поддержка MU-MIMO 2×2
– Поддержка OFDMA
– Ширина полосы: 20, 40 МГц для 2.4 ГГц;
20, 40 и 80 МГц для 5 ГГц

Рабочие каналы[1]
– 802.11b/g/n/ax: 1–13 (2402–2482 МГц)
– 802.11a/n/ac/ax: 36–64 (5170–5330 МГц)
100–144 (5490–5730 МГц)
149–165 (5735–5835 МГц)

Скорость передачи данных[2]
– 2.4 ГГц, 802.11ax: 574 Мбит/с
– 5 ГГц, 802.11ax: 1201 Мбит/с

Максимальная мощность передатчика[1]
– 2.4 ГГц: 20 дБм
– 5 ГГц: 20 дБм

Чувствительность приёмника
– 2.4 ГГц: до -92 дБм
– 5 ГГц: до -94 дБм

Физические характеристики
– Потребляемая мощность: не более 15,5 Вт
– 128 МБ Flash
– 256 МБ RAM
– Питание: PoE+ 48 В/56 В (IEEE 802.3at-2009)
– Рабочая температура: от -45 до +65 °C
– Степень защиты: IP55
– Габариты (Ш × В × Г): 125 × 227 × 49 мм
– Крепление на мачту

[1]Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.
[2]Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. Факторы окружающей среды могут также влиять на радиус действия сети.

Схема применения



Информация для заказа

Наименование	Описание
WOP-30L	Беспроводная точка доступа WOP-30L. Комплект крепежа.
Сопутствующие товары	
Всенаправленная Omni-антенна: 2.4 ГГц, 5 ГГц.	
Секторная антенна: 2.4 ГГц двухполяризационная антенна; 5 ГГц двухполяризационная антенна.	
Инжектор питания Passive PoE 56 В.	
Сопутствующее программное обеспечение	
Контроллер сети Wi-Fi	Опция WLC. Программный контроллер со встроенным решением AAA и порталом авторизации для 1 точки доступа ELTEX. Опция Airtune для 1 точки доступа ELTEX.