

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

технология  
AGM



**BB-Battery** - герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Серия BC.** Универсальное применение. Срок службы 5 лет.

| Тип аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Габаритные размеры |    |     | Вес, кг | Полюсные выводы |         |
|------------------|---------------|-------------|--------------------|----|-----|---------|-----------------|---------|
|                  |               |             | L                  | W  | TH  |         | Тип             | Позиция |
|                  |               |             | мм                 | мм | мм  |         |                 |         |
| BC 7-12          | 12            | 7           | 151                | 65 | 100 | 2,20    | T2              | 5       |
| BC 12-12         | 12            | 12          | 151                | 98 | 98  | 3,35    | T2              | 5       |
| BC 17-12         | 12            | 17          | 181                | 76 | 166 | 5,62    | B1              | 7       |

**Серия BPS.** Срок службы 12+ лет.

| Тип аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Габаритные размеры |     |     | Вес, кг | Полюсные выводы |         |
|------------------|---------------|-------------|--------------------|-----|-----|---------|-----------------|---------|
|                  |               |             | L                  | W   | TH  |         | Тип             | Позиция |
|                  |               |             | мм                 | мм  | мм  |         |                 |         |
| BP/BPS 5-12      | 12            | 5           | 90                 | 70  | 106 | 1,80    | T2              | 3       |
| BPS 7-12         | 12            | 7           | 151                | 65  | 98  | 2,54    | T2              | 5       |
| BPS 7,5-12       | 12            | 7,5         | 151                | 65  | 98  | 2,65    | T2              | 5       |
| BPS 10-12        | 12            | 10          | 151                | 65  | 116 | 3,50    | T2              | 5       |
| BP/BPS 12-12     | 12            | 12          | 151                | 98  | 98  | 3,94    | T2              | 5       |
| BPS 17-12        | 12            | 17          | 181                | 76  | 166 | 6,15    | B1              | 7       |
| BPS 20-12        | 12            | 20          | 181                | 76  | 166 | 6,35    | I1              | 6       |
| BPS 26-12        | 12            | 26          | 175                | 166 | 125 | 9,40    | I1              | 9       |
| BPS28-12D        | 12            | 28          | 165                | 125 | 175 | 9,12    | I1              | 9       |
| BPS 33-12        | 12            | 33          | 195                | 129 | 168 | 11,25   | I2              | 8       |
| BPS 40-12        | 12            | 40          | 197                | 165 | 171 | 14,30   | I2              | 7       |
| BPS 65-12        | 12            | 65          | 350                | 166 | 174 | 22,40   | I2              | 15      |
| BPS 100-12       | 12            | 100         | 329                | 172 | 218 | 32,70   | I2              | 15      |
| BPS 120-12       | 12            | 120         | 407                | 173 | 213 | 39,50   | I2              | 18      |
| BPS 160-12       | 12            | 160         | 483                | 171 | 240 | 51,20   | I3              | 15      |
| BPS 200-12       | 12            | 200         | 522                | 202 | 220 | 61,50   | I3              | 13      |
| BPS 230-12       | 12            | 230         | 522                | 240 | 220 | 72,50   | I3              | 13      |

**Серия UPS.** Идеальны для UPS. Срок службы 12+ лет.

| Тип аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Габаритные размеры |     |     | Вес, кг | Полюсные выводы |         |
|------------------|---------------|-------------|--------------------|-----|-----|---------|-----------------|---------|
|                  |               |             | L                  | W   | TH  |         | Тип             | Позиция |
|                  |               |             | мм                 | мм  | мм  |         |                 |         |
| UPS 12220W       | 12            | 53          | 228                | 139 | 207 | 17,8    | I2              | 8       |
| UPS 12360XW      | 12            | 88          | 261                | 173 | 207 | 26,4    | I2              | 8       |
| UPS 12400XW      | 12            | 100         | 306                | 173 | 207 | 30,2    | I2              | 8       |
| UPS 12480XW      | 12            | 120         | 330                | 173 | 218 | 35,8    | I2              | 8       |
| UPS 12540W       | 12            | 130         | 344                | 173 | 277 | 41,1    | I3              | 8       |
| UPS 12620W       | 12            | 150         | 344                | 173 | 277 | 45,5    | I3              | 8       |

**Серии HRC/HR/HRL.** Идеальны для UPS. Срок службы 5/10/12+ лет.

| Тип аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Габаритные размеры |     |       | Вес, кг | Полюсные выводы |         |
|------------------|---------------|-------------|--------------------|-----|-------|---------|-----------------|---------|
|                  |               |             | L                  | W   | TH    |         | Тип             | Позиция |
|                  |               |             | мм                 | мм  | мм    |         |                 |         |
| HR 9-6           | 6             | 9           | 151                | 34  | 94    | 1,40    | T2              | 2       |
| HR 4-12          | 12            | 4           | 134                | 67  | 60    | 1,40    | T2              | 3       |
| HRC 5,5-12       | 12            | 5,5         | 90                 | 70  | 102   | 1,62    | T2              | 3       |
| HR 5,8-12        | 12            | 5,8         | 90                 | 70  | 102   | 1,88    | T2              | 3       |
| HR 6-12          | 12            | 6           | 151                | 51  | 94    | 2,10    | T2              | 5       |
| HRC 1234W        | 12            | 9           | 151                | 65  | 94    | 2,50    | T2              | 5       |
| HR/HRL 9-12      | 12            | 9           | 151                | 65  | 94    | 2,75    | T2              | 5       |
| HR 15-12         | 12            | 15          | 151                | 98  | 94    | 4,20    | T2              | 5       |
| HR/HRL 22-12     | 12            | 22          | 181                | 76  | 166   | 6,50    | B1              | 7       |
| HR/HRL 33-12     | 12            | 33          | 175                | 166 | 125   | 10,00   | I1              | 9       |
| HRL 40-12        | 12            | 40          | 210                | 129 | 168   | 12,10   | I2              | 8       |
| HRL 50-12        | 12            | 50          | 197                | 165 | 171   | 15,30   | I2              | 7       |
| HRL 75-12        | 12            | 75          | 350                | 166 | 174   | 24,75   | I2              | 15      |
| HRL 215-12       | 12            | 215         | 522                | 202 | 221,5 | 66,00   | I3              | 17      |