

МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ NFG (10/100/1000BASE-T И 1000BASE-X)

GIGABIT ETHERNET



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддержка IEEE 802.3/802.3u/802.3x/802.3ab/802.3z
- Поддержка Back-pressure и IEEE 802.3x Flow Control
- Автоопределение дуплексного режима и типа кабеля для TX порта
- Способы установки: автономно (Desktop) или в 19" шасси
- Поддержка режима передачи длинных фреймов VLAN
- Светодиодные индикаторы состояния на передней панели
- Питание: внешний адаптер AC/DC 5V 1.2A
- Потребляемая мощность: 3.0 Вт max
- Размеры: 95 x 70 x 26 мм
- Контроль целостности медной и оптической линии: LLCF и LLR

Медиаконвертеры серии NFG предназначены для преобразования сигналов между медными и оптическими сегментами сети Gigabit Ethernet, а именно, 10/100/1000Base-T на основе медной витой пары и 1000Base-SX/LX/BX на основе волоконно-оптических кабелей. Медный порт 10/100/1000Base-T поддерживает дуплексный и полудуплексный режимы работы, автоматическое определение скорости и типа кабеля (Auto-MDIX). Выпускается несколько модификаций для рабочих дистанций от 3 до 200 км. Используются как настольный прибор или устанавливаются в 19" шасси 2U.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T to 1000Base-XX) одноволоконные [single fiber/ Bi-Di/ WDM]		
NFG-W02L/A	42FLWA02	1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 км (тип A), БП 5V/1.2A, металл, шасси R214
NFG-W02L/B	42FLWB02	1550Tx/ 1310Rx, SM, SC, 20 км (тип A), БП 5V/1.2A, металл, шасси R214
NFG-W08L/A	42FLWA08	1490Tx/ 1550Rx, SM, SC, 80 км (тип A), БП 5V/1.2A, металл, шасси R214
NFG-W08L/B	42FLWB08	1550Tx/ 1490Rx, SM, SC, 80 км (тип A), БП 5V/1.2A, металл, шасси R214
Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T to 1000Base-XX) двухволоконные [dual fiber]		
NFG-L02	42FCTL20	1310 nm, SM, SC, 20 км, БП 5V/1.2A, металл, шасси R214
NFG-X08	42FCTX80	1550 nm, SM, SC, 80 км, БП 5V/1.2A, металл, шасси R214