

Источник бесперебойного питания 10 000 VA

Monolith 10000RT



- **Мощность:**
 - Полная (VA): 10 000
 - Активная (W): 9000
- Время переключения в батарейный режим при сбое входного напряжения: 0 мс

Входные характеристики:

- Входное напряжение (без перехода на АКБ)
 - 160 ~ 280 В
- Коэффициент мощности по входу: > 0.99
- КПД: 90% - on-line, более 95% - ECO-MODE
- КПД в батарейном режиме: 93%
- Входная частота: 45 ~ 65 Гц

Выходные характеристики:

- Номинальное значение выходного напряжения 220/230/240 В (выбирается пользователем) +/-2%
- **Размеры и масса:**
 - глубина 680мм
 - ширина: 132 мм
 - высота: 440 мм
 - масса нетто: 24 кг
- Условия окружающей среды:
 - диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
 - температура хранения: от -15°C до +50°C
 - относительная влажность воздуха: 5 % ~ 95 %
- On-line ИБП
- Микропроцессорное управление
- Цифровая обработка сигнала (DSP)
- Дополнительная возможность установки в вертикальном положении с помощью ножек
- Строго синусоидальное выходное напряжение в батарейном режиме
- Поворотный ЖК-дисплей для работы, как в настольном, так и в стойечном варианте
- ПО для мониторинга и корректного завершения работы (в комплекте)
- Широчайшие возможности по управлению и мониторингу: порт RS-232 (ПО и кабель в комплекте), слот для WEB/SNMP-адаптера

Дополнительный батарейный блок для источника бесперебойного питания

BFR240-9

- Исполнение: Универсальное - Rack/Tower
- Номинальное напряжение, В: 240 (20x12)
- Тип аккумуляторных батарей: Стационарные свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые
- Номинальная емкость одного аккумулятора, Ач: 9
- Номинальное напряжение одного аккумулятора, В: 12
- Срок службы аккумуляторов, лет: не менее 5
- Количество аккумуляторов в блоке, шт.: 20
- Температура транспортирования/хранения, °C: -50 – +50 / +5 – +40
- Рабочая температура окружающего воздуха, °C: от 0 до +40
- Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм: 132x 440 x 680
- Масса, кг: 68