

Источник бесперебойного питания 6 000 ВА

Monolith III 6000RT2U



- **Мощность:**
 - Полная (VA): 6000
 - Активная (W), PF = 1: 6000
- Время переключения в батарейный режим при сбое входного напряжения: 0 мс

Входные характеристики:

- Входное напряжение (без перехода на АКБ)
 - 176 ~ 300 В (при полной нагрузке),
 - 140 ~ 300 В (при нагрузке от 60% до 80%),
 - 110 ~ 300 В (при нагрузке до 60%).
- Коэффициент мощности по входу: > 0.99
- КПД в режиме двойного преобразования: 94 %
- КПД в батарейном режиме: 93%
- Входная частота: 46 ~ 64 Гц

Выходные характеристики:

- Номинальное значение выходного напряжения 200/208/220/230/240 В
- Перегрузочная способность
 - 106% ~ 110% : 10 мин
 - 111% ~ 125% : 5 мин
 - 126% ~ 150% : 30сек

- Выходная частота: 50/60 Гц ±0.05 Гц
- Уровень шума: <58 дБА (на расстоянии 1 м)

Размеры и масса:

- глубина 600 мм
- ширина: 438 мм
- **высота: 88 мм**
- масса нетто: 15 кг
- Условия окружающей среды:
 - диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C
 - температура хранения: от -15°C до +50°C
 - относительная влажность воздуха: 5 % ~ 95 %

- Обеспечивает холодный старт
- Имеет возможность параллельного резервирования для повышения надежности
- Исполнение: Универсальное: **Rack/Tower**
- Возможность установки дополнительного зарядного устройства.
- Встроенный электронный Байпас
- ПО на русском языке
- В комплект поставки ИБП входят крепления для установки ИБП в стойку и ножки для установки напольно
- Возможность подключения АКБ емкостью до 400 Ач при использовании внешних зарядных устройств CHG\240-4A
- Система аварийного отключения (EPO)
- 17 встроенных программ настройки внутренних параметров ИБП

Дополнительный батарейный блок для источника бесперебойного питания

BFR240-9M

- Исполнение: Универсальное - Rack/Tower
- Номинальное напряжение, В: 240 (20x12)
- Тип аккумуляторных батарей: Стационарные свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые
- Номинальная емкость одного аккумулятора, Ач: 9
- Номинальное напряжение одного аккумулятора, В: 12
- Срок службы аккумуляторов, лет: не менее 5
- Количество аккумуляторов в блоке, шт.: 20
- Температура транспортирования/хранения, °C: -50 – +50 / +5 – +40
- Рабочая температура окружающего воздуха, °C: от 0 до + 40
- Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм: 132x 438 x 600
- Масса, кг: 63